

## CRF100F. 4

**TYPE : HE03A**  
**CODE PIECES : KSJ**  
**CODE COULEUR : R292**

**N°Série / moteur : JH2HE03AX4K070003~ / 6400000~**

<b><u>PARTIE CYCLE</u></b>	<b>CHASSIS</b> Longueur/ largeur/hauteur (mm) Empattement/ hauteur selle / garde au sol (mm) Poids à sec / aec plein / charge maxi admissible <b>SUSPENSION</b> <b>AVANT</b> Débattement, Diamètre Capacité d'huile (Cm3) Niveau d'huile <b>ARRIERE</b> Débattement <b>PNEUS</b> <b>AVANT</b> Dimensions Pression à froid : SOLO - DUO <b>ARRIERE</b> Dimensions Pression à froid : SOLO -DUO Freins CAP. RESERVOIR D'ESSENCE/RESERVE  Angle de chasse Chasse	Simple berceau interrompu 1,853 / 786 / 1,046 1,249 / 621 / 252 75kg / 79 kg / 100kg  Téléhdraulique 132mm/ 27 mm 84 207mm PRO - LINK 148mm  70/100 - 19 - M/C42M / CHENG SHIN 1.0 kg/cm <sup>2</sup>  90/100-16 M/C 51M / CHENG SHIN 1.0 kg/cm <sup>2</sup> Tambours avant arrière diam. 95 mm 5.5 l dont 1,1 l de réserve  28° 50' 99mm
<b><u>MOTEUR</u></b>	<b>TYPE</b> <b>PUISSANCE</b> <b>COUPLE</b> <b>ALESAGE X COURSE</b> <b>CYLINDREE</b> <b>RAPPORT VOLUMETRIQUE</b> <b>DISTRIBUTION</b> <b>COMPRESSION</b> <b>JEU AUX SOUPAPES</b> ADM ECH	Monocylindre 4T refroidissement par air 9 ch à 9000 tr/mn 0.79 kgm à 7000 tr/mn 53.0 x 45.0 mm 99.2 cm3 9.4 : 1 OHC entraîné par chaîne (tension réglable) 11.5 kg/cm <sup>2</sup> +/- 1.5 0.05 mm 0.05 mm
<b><u>TRANSMISSION</u></b>	<b>EMBRAYAGE</b> <b>BOITE DE VITESSES</b> <b>REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE</b> <b>RAPPORT DEMULTIPLICATION SECONDAIRE</b>	Multidiques humides 5 vitesses à prise constante 25 à 35 mm 3.571 (50/14) RK420 110RJ /DID428HS 118RJ
<b><u>CARBURATEUR</u></b>	<b>DIAMETRE</b> <b>IDENTIFICATION</b> <b>GICLEUR PRINCIPAL</b> <b>GICLEUR DE RALENTI</b> <b>HAUTEUR DE FLOTTEUR</b> <b>REGIME DE RALENTI</b> <b>OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE</b> <b>FILTRE A AIR</b> <b>REGLAGE AIGUILLE</b>	20 mm PDC3L #98 # 35 21,5 mm 1500 tr/mn 2 tr 3/8 Mousse huilée 3éme gorge en partant du haut