## **CRF70F.4**

TYPE : DE02A CODE PIECES : GCF CODE COULEUR : R292

N°Série / moteur: JH2DE02AX4K070003 ~/ 5308000 ~

PARTIE CYCLE	CHASSIS	Cadre monopoutre
	Longueur/ largeur/hauteur (mm)	1,569mm / 694 / 885
	Empattement/ hauteur selle / garde au sol (mm)	1,063 / 655 / 178
	Poids à sec / avec plein / charge maxi admissible	58kg / 63kg / 60kg
	AVANT	Téléhydraulique
	Débattement, Diamètre	90 mm / 27 mm
	Capacité d'huile (Cm3)	78 cc
	Niveau d'huile	123mm
	ARRIERE	Monoamortisseur type Cantilever
	Débattement	88mm
	PNEUS	ooniin
	AVANT	
	Dimensions	2.50 - 14 - 4PR / CHENG SHIN C803
	Pression à froid : SOLO - DUO	1.0 kg/cm <sup>2</sup>
	ARRIERE	1.0 kg/cm
	Dimensions	3.00 - 12 - 4PR / CHENG SHIN C803
	Pression à froid : SOLO -DUO	1.0 kg/cm <sup>2</sup>
	Freins	Tambours avant et arriére diamètre 95 mm
	CAP. RESERVOIR D'ESSENCE/RESERVE	
	11	5,5L réserve1,1L 26° 12'
	Angle de chasse	
	Chasse	61,5mm
MOTEUR	TYPE	Monocylindre horizontal 4T refroidissement par air
	PUISSANCE	3,8 ch à 8000 tr/mn
	COUPLE	0.5 kgm à 3500 tr/mn
	ALESAGE X COURSE	47.0 x 41.4 mm
	CYLINDREE	71.8 cc
	RAPPORT VOLUMETRIQUE	9.0 : 1
	COMPRESSION	12 kg/cm <sup>2</sup> +/- 2.0
	DISTRIBUTION	OHC entrainé par chaîne (tension automatique)
	JEU AUX SOUPAPES ADM	0.05 mm
	11	0.00 111111
	II ECH	0.05 mm
TRANSMISSION	ECH EMBRAYAGE	0.05 mm  Semi automatique centrifuge à bain d'huile
TRANSMISSION	EMBRAYAGE	Semi automatique centrifuge à bain d'huile
TRANSMISSION	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE	Semi automatique centrifuge à bain d'huile 3 vitesses à prise constante
TRANSMISSION	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE	Semi automatique centrifuge à bain d'huile 3 vitesses à prise constante 10 à 20 mm
	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE RAPPORT DEMULTIPLICATION SECONDAIRE	Semi automatique centrifuge à bain d'huile 3 vitesses à prise constante 10 à 20 mm 36X15 ( 2,4 ) RK420MZ 86RJ / DID420M 86RB
TRANSMISSION  CARBURATEUR	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE RAPPORT DEMULTIPLICATION SECONDAIRE DIAMETRE (venturi)	Semi automatique centrifuge à bain d'huile 3 vitesses à prise constante 10 à 20 mm 36X15 ( 2,4 ) RK420MZ 86RJ / DID420M 86RB 13mm
	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE RAPPORT DEMULTIPLICATION SECONDAIRE DIAMETRE (venturi) IDENTIFICATION	Semi automatique centrifuge à bain d'huile 3 vitesses à prise constante 10 à 20 mm 36X15 ( 2,4 ) RK420MZ 86RJ / DID420M 86RB 13mm PB 12H
	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE RAPPORT DEMULTIPLICATION SECONDAIRE DIAMETRE (venturi) IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL	Semi automatique centrifuge à bain d'huile 3 vitesses à prise constante 10 à 20 mm 36X15 ( 2,4 ) RK420MZ 86RJ / DID420M 86RB 13mm PB 12H # 62
	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE RAPPORT DEMULTIPLICATION SECONDAIRE DIAMETRE (venturi) IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI	Semi automatique centrifuge à bain d'huile 3 vitesses à prise constante 10 à 20 mm 36X15 ( 2,4 ) RK420MZ 86RJ / DID420M 86RB 13mm PB 12H # 62 # 38
	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE RAPPORT DEMULTIPLICATION SECONDAIRE DIAMETRE (venturi) IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR	Semi automatique centrifuge à bain d'huile 3 vitesses à prise constante 10 à 20 mm 36X15 ( 2,4 ) RK420MZ 86RJ / DID420M 86RB 13mm PB 12H # 62 # 38 10,7 mm
	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE RAPPORT DEMULTIPLICATION SECONDAIRE DIAMETRE (venturi) IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI	Semi automatique centrifuge à bain d'huile 3 vitesses à prise constante 10 à 20 mm 36X15 ( 2,4 ) RK420MZ 86RJ / DID420M 86RB  13mm PB 12H # 62 # 38 10,7 mm 1700 tr/mn
	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE RAPPORT DEMULTIPLICATION SECONDAIRE DIAMETRE (venturi) IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE	Semi automatique centrifuge à bain d'huile 3 vitesses à prise constante 10 à 20 mm 36X15 ( 2,4 ) RK420MZ 86RJ / DID420M 86RB  13mm PB 12H # 62 # 38 10,7 mm 1700 tr/mn 1 tr 1/2
	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE RAPPORT DEMULTIPLICATION SECONDAIRE DIAMETRE (venturi) IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI	Semi automatique centrifuge à bain d'huile 3 vitesses à prise constante 10 à 20 mm 36X15 ( 2,4 ) RK420MZ 86RJ / DID420M 86RB  13mm PB 12H # 62 # 38 10,7 mm 1700 tr/mn