

PNEUS TUBELESS

Cette moto est équipée de pneus, valves et jantes tubeless. N'utiliser que des pneus portant la mention "TUBELESS" et des valves tubeless sur des jantes marquées "TUBELESS TIRE APPLICABLE".

Une pression correcte procure une stabilité maximale, assure le meilleur confort de pilotage et prolonge la durée de service des pneus.

Vérifier fréquemment la pression des pneus et, si nécessaire, la régler.

NOTE:

- * La pression des pneus doit être contrôlée lorsque les pneus sont froids, avant de piloter.
- * Les pneus tubeless possèdent une certaine propriété d'auto-obturation en cas de crevaison et leur dégonflement est souvent très lent. Vérifier soigneusement s'il n'y a pas de fuites, tout particulièrement si le pneu n'est pas entièrement gonflé.

Dimensions de pneu		
Avant	120/60 ZR17	
Arrière	160/60 ZR17	
Pressions des pneus à froid kPa (kg/cm ²)	En solo	
	Avant	250 (2,50)
	Arrière	290 (2,90)
	En duo	
	Avant	250 (2,50)
	Arrière	290 (2,90)
Marque de pneu TUBELESS UNIQUEMENT	Avant	MICHELIN A59X
	Arrière	M59X