

Les positions de réglage standard des amortisseurs dans certaines conditions sont indiquées dans le tableau suivant.

Pression d'air à l'arrière	Pilote/Passenger/charge	Réglage de détente d'amortissement (3)	Conditions de conduite
200 kPa (2,0 kg/cm <sup>2</sup> )	Un	1	Conduite sur route ou en ville
↕	↕	2	Conduite sur grande route ou route sinueuse
400 kPa (4,0 kg/cm <sup>2</sup> )	Jusqu'à* 190 kg	3	Conduite sur route cahoteuse

\* Le poids total y comprenant celui-ci du pilote, du passager, du fardeau et de tous les accessoires.

Die Standardpositionen der Dämpfer unter bestimmten Fahrverhältnissen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Luftdruck hinten	Fahrer/Belastung	Rückprall Dämpfer Einsteller (3)	Fahrbedingungen
200 kPa (2,0 kg/cm <sup>2</sup> )	Einer	1	Fahren auf normalen oder stadstraßen
↕	↕	2	Autobahn oder kurvenreiche Strecke
400 kPa (4,0 kg/cm <sup>2</sup> )	Bis zu 190 kg*	3	Fahren auf schlechten Straßen

\* Gesamtgewicht von Fahrer, Beifahrer, Gepäck und allen Zubehörteilen.