

# Nettoyage et lustrage

## Contrôle de la condensation

De la condensation peut se former dans les creux de la boîte de vitesses. Ceci est un phénomène naturel et une raison supplémentaire pour renouveler fréquemment l'huile moteur et l'huile de boîte de vitesses.

## Lubrification après le nettoyage

Certaines opérations sont à effectuer juste après le lavage de la CRF pour la protéger contre la rouille et la corrosion.

Une fois que la CRF est propre et sèche, on doit protéger tout métal exposé contre la rouille en appliquant une légère couche d'antirouille. Lubrifier la chaîne secondaire et le pignon de sortie de boîte après dépose et nettoyage complet dans un solvant. Essuyer la chaîne et s'assurer qu'elle est propre et sèche avant d'appliquer le lubrifiant pour chaîne.

Suivre les suggestions de ce manuel pour la lubrification de parties telles que points de pivotement des leviers de frein et d'embrayage et axes de pivotement des repose-pieds.

## Entretien du cadre en aluminium

L'aluminium se corrode au contact de la poussière, de la boue et du sel de la route.

Pour enlever les taches, utiliser un tampon Scotch Brite Hand Pad #7447 (marron) ou équivalent.

Mouiller le tampon et polir la surface par des mouvements parallèles à la longueur du cadre.

Nettoyer le cadre avec une éponge humide et un détergent doux, puis bien rincer avec de l'eau propre. Sécher le cadre à l'aide d'un chiffon doux et propre en l'essuyant par des mouvements parallèles à la longueur du cadre.

### REMARQUE

*Ne pas utiliser de laine d'acier pour nettoyer le cadre car ceci pourrait endommager ou décolorer sa surface. Le produit de nettoyage de silencieux (Scotch Brite Hand Pad #7447 - marron) n'est destiné qu'à faire partir les taches d'un cadre en aluminium non revêtu.*

## Nettoyage du tuyau d'échappement

Le tuyau d'échappement est en acier inoxydable, mais peut être taché par l'huile ou la boue.

Pour enlever la boue ou la poussière, utiliser une éponge humide et un produit abrasif liquide de cuisine, puis bien rincer avec de l'eau propre. Sécher avec une peau de chamois ou une serviette douce.

Si nécessaire, faire partir les taches de chaleur avec un produit à structure fine en vente dans le commerce.

Rincer ensuite de la même manière que pour le nettoyage de boue ou de poussière.