

# Wartungsplan

---

Um Betriebssicherheit und hohe Zuverlässigkeit Ihrer CRF aufrechtzuerhalten, muss die Maschine wie im nachfolgenden Wartungsplan angegeben regelmäßig geprüft und gewartet werden.

Gewisse im Wartungsplan aufgeführte Arbeiten können bei etwas Geschick mit Handwerkzeugen durchgeführt werden. Die Verfahren für derartige Arbeiten sind in diesem Handbuch beschrieben.

Andere im Wartungsplan aufgeführte Arbeiten sind komplizierter und erfordern unter Umständen eine besondere Ausbildung, Spezialwerkzeuge und die richtige Ausrüstung. Wir empfehlen daher, dass Sie derartige Arbeiten Ihrem Honda-Händler überlassen, es sei denn, Sie sind ein guter Mechaniker und Sie verfügen über die erforderlichen Werkzeuge. Arbeitsverfahren für Punkte dieses Plans sind in einem offiziellen Honda-Werkstatt-Handbuch beschrieben, das Sie erwerben können.

Die Wartungsintervalle im Wartungsplan richten sich nach der Anzahl der gefahrenen Rennen und Fahrstunden. Um die Intervalle einhalten zu können, sollten Sie sich ein praktisches System zur Aufzeichnung der Anzahl der Rennen und/oder Fahrstunden ausdenken.

Wenn Sie sich bei einer anliegenden Arbeit überfordert fühlen oder Hilfe benötigen, sollten Sie daran denken, dass Ihr Honda-Händler Ihre CRF am besten kennt und für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Ihrem Fahrzeug optimal ausgerüstet ist. Wenn Sie sich dazu entschließen, Wartungsarbeiten selbst durchzuführen, sollten Sie nur Honda-Original-Teile oder gleichwertige Teile für Reparatur und Austausch verwenden, um höchste Qualität und Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Die "Überprüfung vor der Fahrt" (Seite 17) ist im Zuge jeder planmäßigen Wartung durchzuführen.

*Zusammenfassung der Hinweise und Verfahren des Wartungsplans:*

Hinweise:

1. Bei staubigen Verhältnissen nach jedem Lauf reinigen.
2. Alle 2 Jahre wechseln. Wechsel erfordert mechanisches Geschick.
3. Nach der ersten Einfahr-Fahrt wechseln.
4. Nach der ersten Einfahr-Fahrt überprüfen.
5. Wenn Kupplungsscheiben und -ringe ausgetauscht werden, Getriebeöl wechseln.
6. Jährlich auswechseln.

Wartungsverfahren:

- I : inspizieren und reinigen, einstellen,  
schmieren oder wechseln, je nach Fall  
C : reinigen  
A : einstellen  
L : schmieren  
R : wechseln