


# Onderhoud bij algemeen wedstrijdgebruik

## Bougie

Het gebruik van sommige niet-ontstoorde bougies kan leiden tot ontstekingsproblemen. Zie de aanbevelingen elders in dit instructieboekje voor de gespecificeerde typen bougies, om het juiste bereik en de warmtegraad te kiezen. Vervang de bougies zoals aangegeven in het Onderhoudsschema (pagina 29).

## Bougiedop

Breng een dun kunststof bandje rondom de bougiedop aan, zodat deze niet kan loslopen en er geen water kan binnendringen.



## Luchtfilter

Reinig en olie het luchtfilter regelmatig, want de hoeveelheid lucht die hierdoor passeert, is van grote invloed op de prestaties. Zowel de motorprestaties als de levensduur op langere termijn gaan achteruit als het luchtfilter verslechtert en hierdoorheen vuil passeert. Controleer het luchtfilter zorgvuldig telkens wanneer u onderhoud pleegt en let op scheurtjes of loskomende naden. Houd een geolied en gebruiksklaar reserveluchtfilter achter de hand, luchtdicht verpakt in een plastic zak. Als u onder stoffige omstandigheden rijdt, kan onderhoud aan het luchtfilter vaker nodig zijn of moet u soms tussen twee manches in het filter vervangen. Gebruik niet te veel olie in het luchtfilter. Grondig oliën van het luchtfilter is weliswaar nodig, maar met te veel olie draait de motor op een rijker mengsel, waarschijnlijk vooral merkbaar bij lage toerentallen (rpm) en nabij het stationair toerental. Volg de onderhoudsinstructies in het hoofdstuk Onderhoud. Gebruik Honda Foam Air Filter Oil (olie voor schuimrubberen filterelementen) of een gelijkwaardig product. Vergeet niet de felsrand van het luchtfilter te smeren, op het contactvlak met het luchtfilterhuis.

Honda White Lithium Grease (wit lithiumvet) of een gelijkwaardig product is hierbij handig, want deze maakt vervuiling in dit afdichtvlak goed zichtbaar (pagina 60). Gebruik het originele Honda luchtfilter of een gelijkwaardig luchtfilter zoals gespecificeerd voor uw machine. Bij gebruik van een verkeerd Honda luchtfilter of een niet-gelijkwaardig luchtfilter van een ander merk, kan de motor vroegtijdig slijten of slechter presteren.

## Motorolie en oliefilter

Tap regelmatig de motorolie af en ververs deze, zodat zuiger, cilinder en krukas zo lang mogelijk meegaan. Vervang ook het motoroliefilter dikwijls, zodat de olie lang meegaat. Door vaker te vervangen blijven ook de reacties en de prestaties van de motor constant (pagina 54).

## Versnellingsbakolie

Tap regelmatig de versnellingsbakolie af en ververs deze, zodat de versnellingsbak en de koppeling zo lang mogelijk meegaan. Door vaker te vervangen blijft ook de werking van versnellingsbak en koppeling constant (pagina 57).

## Afdichting luchtfilterhuis

Haal de luchtfilterhuisbuis los bij de aansluiting aan het luchtfilterhuis en dicht hier opnieuw af met handgreepkit of een gelijkwaardig product als de afdichting volgens u onvoldoende is.

Controleer het luchtfilter en het luchtinlaatkanaal van tijd tot tijd op tekenen van vertering of binnendringen van vuil.

