

Uiterlijke verzorging

Condensatie

Enige condensatie kan ook optreden binnen de behuizing voor de versnellingsbak. Dit is normaal en een reden te meer om de motorolie en versnellingsbakolie regelmatig te verversen.

Smering na reinigen

Een paar dingen moet u niet nalaten nadat u uw CRF heeft gereinigd, om roestvorming en corrosie te helpen voorkomen.

Zodra uw CRF schoon en droog is, dient het kale metaal te worden beschermd tegen corrosie door een lichte coating met roestwerend middel aan te brengen. Smeer de aandrijfketting en het aandrijftandwiel nadat u deze heeft verwijderd en grondig in oplosmiddel heeft gereinigd. Veeg de ketting helemaal schoon en laat goed drogen voordat u kettingsmering aanbrengt.

Volg de raadgevingen in dit instructieboekje voor het smeren van onderdelen zoals de scharnierpunten voor rem- en koppelingshendel en de scharnierpennen voor de voetsteunen.

Onderhoud aluminium frame

Aluminium corrodeert wanneer dit in contact komt met stof, modder en wegeenzout.

Verwijder vlekken met een Scotch Brite #7447 (bruin) reinigingsblokje of een gelijkwaardig product.

Maak het blokje nat en poets het oppervlak in stroken in de langsrichting van het frame.

Reinig het frame met een natte spons en een zacht zeepsopje en spoel dan schoon met schoon water. Droog het frame met een zachte schone doek en veeg in de langsrichting van het frame.

OPMERKING

Gebruik geen staalwol om het frame schoon te maken, hiermee beschadigt of verkleurt u het frameoppervlak. Vlekkenverwijderaars voor uitlaatdempers (Scotch Brite Hand Pad #7447-bruin) moet u alleen gebruiken om vlekken te verwijderen op de niet-gecoate delen van het aluminium frame.

Uitlaatpijp onderhouden

De uitlaatpijp is van roestvrijstaal, maar olie en modder kunnen hierop vlekken achterlaten.

U verwijdert modder of stof het best met een natte spons en een vloeibaar huishoudschuurmiddel. Spoel vervolgens af met veel schoon water. Droog met een zeem of met een zachte doek. Verwijder zo nodig door hitte ontstane vlekken met een fijne vlekkenpasta zoals in de handel verkrijgbaar is. Spoel vervolgens op dezelfde wijze af als bij het verwijderen van modder of stof.