


## Engine Oil

Good engine oil has many desirable qualities. Use only high detergent, premium quality motor oil certified on the container to meet or exceed requirements for service SF. It is not necessary to use additives.

**NOTE: Keeping the proper amount and quality of engine oil is the best way to prolong the service life of the turbo model. Replace and inspect the oil in accordance with a maintenance schedule.**

### Viscosity:

Viscosity grade of engine oil should be based on atmospheric temperatures in your riding area. The following provides a guide to the selection of the proper grade or viscosity of oil to be used at various atmospheric temperatures.



## Aceite para motor

El buen aceite para motor tiene muchas calidades deseadas. Utilice sólo el aceite para motor de primera calidad altamente detergente certificado en el recipiente, conforme o superior a las condiciones requeridas para el grado de servicio SF. Sin embargo, el uso de aditivos no es necesario.

**NOTA: Manteniendo la cantidad y calidad apropiadas de aceite para motor es el mejor método de prolongar la duración del turbomodelo. Cambiar e inspeccionar el aceite de acuerdo al plan de mantenimiento.**

### Viscosidad:

El grado de viscosidad del aceite para motor deberá basarse en la temperatura ambiente de la región en que se conduce la moto. Se da a continuación una guía para seleccionar el grado de viscosidad del aceite que se debe utilizar en varias temperaturas ambientales.