

Huile moteur

Une bonne huile moteur doit posséder beaucoup de qualités. N'utiliser que de l'huile de première qualité hautement détergente certifiée sur la boîte, conforme ou supérieure aux conditions requises pour le grade SF. Cependant il n'est pas nécessaire d'utiliser d'additifs.

NOTA: Pour prolonger la durée de service du modèle à turbocompresseur, il est nécessaire que l'huile soit toujours de la qualité et au niveau qui conviennent. Contrôler et remplacer l'huile en fonction des indications du programme d'entretien.

Viscosité:

Le grade de viscosité de l'huile moteur doit être basé en fonction de la température atmosphérique. Concernant la sélection du grade ou viscosité de l'huile, se reporter aux indications ci-après.

Motoröl

Gutes Motoröl hat viele wünschenswerte Qualitäten. Verwenden Sie nur erstklassiges Motoröl mit hoher Detergentwirkung der Klasse SE, auf dessen Behälter vermerkt ist, daß es die Anforderung der Wartungsvorschrift erfüllt oder überschreitet. Von der Verwendung von geglichen Öl-Zusatzmitteln wird abgeraten. **ZUR BEACHTUNG: Die Lebensdauer des Turbo-Motors wird am besten verlängert, indem man stets auf die richtige Menge und Qualität des Motoröls achtet. Das Motoröl in Übereinstimmung mit dem Wartungsplan überprüfen und wechseln.**

Viskosität:

Die Viskosität des zu verwendenden Motoröls sollte der durchschnittlichen Außentemperatur Ihres Fahrgebietes angepaßt sein. Die folgende Tabelle soll Ihnen bei der Wahl der geeignetsten Qualität und Viskosität des Motoröls je nach den saisonbedingten Temperaturverhältnissen behilflich sein.