

GL1200 ASPENCADE

SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONS Overall length Overall width Overall height Wheelbase	DIMENSIONES Longitud total Anchura total Altura total Batalla	2,505 mm (98.6 in) 970 mm (38.2 in) 1,510 mm (59.4 in) 1,610 mm (63.4 in)
WEIGHT Dry weight	PESOS Peso seco	328 kg (723 lbs)
CAPACITIES Passenger capacity Engine oil Fuel tank Cooling system capacity	CAPACIDADES Número de asientos Aceite de motor Depósito de combustible Capacidad del sistema de enfriamiento	Operator and one passenger Uno para motociclista y otro para un acompañante 3.2 liter (3.4 US qt, 2.8 Imp. gal.) 22 liter (5.8 U.S. gal., 4.8 Imp. gal.) 2.7 liter
ENGINE Bore and stroke Compression ratio Displacement Spark plug gap	MOTOR Alesaje y carrera Relación de compresión Cilindrada Claro de la bujía de encendido	75.5 x 66 mm (2.97 x 2.59 in) 9.0 : 1 1181 cm ³ 0.8-0.9 mm (0.03-0.04 in)
CHASSIS AND SUSPENSION Caster Trail Tire size, front Tire size, rear	CHASSIS Y SUSPENSION Inclinación del puente delantero Trazo Tamaño de la llante, delantera Tamaño de la llanta, trasera	60° 115 mm (4.5 in) 130/90-16 67H 150/90-15 74H
POWER TRANSMISSION Primary reduction Gear ratio, 1st. 2nd. 3rd. 4th. 5th. Final reduction	TRANSMISION DE FUERZA Reducción primaria Relación de engranajes, 1a 2a 3a 4a 5a Reducción final	1.708 2.462 1.666 1.250 1.000 0.828 2.833
ELECTRICAL Battery Generator	SISTEMA ELECTRICO Batería Generador	12V-20A A.C. generator Generador de c.a.