

## น้ำหล่อเย็น

### ข้อแนะนำเกี่ยวกับน้ำหล่อเย็น

ควรใช้น้ำหล่อเย็นแบบผสมแล้วของฮอนด้าซึ่งประกอบด้วยสารยับยั้งการเกิดสนิม ขอแนะนำให้ใช้กับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็นอะลูมิเนียมเมื่อจะทำการเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น น้ำหล่อเย็นแบบผสมแล้วของฮอนด้ามีคุณสมบัติดีเด่นในการป้องกันสนิมภายในเครื่องยนต์ และป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินไป โดยยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพตลอดเวลา 2 ปี ควรตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นอย่างเหมาะสมโดยปฏิบัติตามตารางการบำรุงรักษา (หน้า 70)

ใช้น้ำหล่อเย็นแบบผสมแล้วของฮอนด้า โดยไม่ต้องเอาน้ำเจือลงไป

### ข้อสังเกต

- ไม่ควรใช้น้ำหล่อเย็นที่ไม่ใช่น้ำหล่อเย็นเอทิลีนกลีซอล น้ำประปา หรือน้ำแร่ เมื่อจะทำการเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น
- การใช้น้ำหล่อเย็นที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ เช่น การเกิดสนิมภายในเครื่องยนต์ การขัดขวางท่อทางระบายความร้อนหรือหม้อน้ำ และการสึกหรอเร็วกว่ากำหนดของซีลปั๊มน้ำ