

น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

ถ้าท่านเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (แก๊สโซฮอล์) ต้องแน่ใจว่ามีค่าออกเทนอย่างน้อยที่สุดเท่ากับที่ฮอนด้าแนะนำไว้ มีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 2 ประเภทคือประเภทที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ และประเภทที่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์ อย่าใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์เกิน 10% และอย่าใช้น้ำมันที่ผสมเมทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่มีสารละลายและสารกันการกัดกร่อน หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์เกิน 5% ถึงแม้ว่าจะมีส่วนผสมของสารละลายและสารกันการกัดกร่อนก็ตาม

- เมื่อใช้น้ำมันบางชนิดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ได้ เช่น เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก หรือประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ลดลง เป็นต้น
- หากท่านสังเกตเห็นอาการผิดปกติของเครื่องยนต์ ในขณะที่ใช้น้ำมันซึ่งผสมแอลกอฮอล์ หรือ น้ำมันซึ่งท่านคิดว่ามีแอลกอฮอล์ผสม ให้ลองเปลี่ยนไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการอื่น หรือ เปลี่ยนไปใช้น้ำมันยี่ห้ออื่นแทน
- เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์อันเป็นผลมาจากการใช้น้ำมันซึ่งผสมแอลกอฮอล์ ให้ท่านติดต่อกับศูนย์บริการฮอนด้าทันที