

Прокол шины ► Снятие колес

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы не повредить тормозные колодки во время установки тормозных суппортов или колеса, будьте внимательны, заводя тормозной диск между тормозных колодок.

10. Опустите переднее колесо на землю.
11. Несколько раз нажмите на рычаг тормоза. Затем несколько раз надавите на руль, чтобы сжать переднюю вилку.
12. Снова затяните правые стяжные болты.

Момент затяжки: 22 Нм (2,2 кгс-м).


13. Снова поднимите переднее колесо и проверьте, свободно ли вращается колесо при опущенном тормозе.
14. Снимите защитную пленку или ветошь.

Если при сборке не использовался динамометрический ключ, при первой же возможности обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки правильности сборки. Неправильная сборка может привести к утрате тормозной системой работоспособности.

Заднее колесо**Снятие**

1. Установите мотоцикл на ровной горизонтальной площадке.
2. Ослабьте затяжку гаек заднего колеса.
3. Надежно зафиксируйте мотоцикл и поднимите заднее колесо над землей.
4. Снимите болт, гайку и шайбу крепления глушителя.
5. Снимите болт А кронштейна правой подножки.

Болт крепления глушителя Гайка



Шайба Болт А крепления кронштейна правой подножки