

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	110/80R18M/C (58 V)
	後輪	140/70R18M/C (67 V)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス	
指定タイヤ	前輪	DUNLOP D205F BRIDGESTONE BT-54F RADIAL G
	後輪	DUNLOP D205 BRIDGESTONE BT-54R RADIAL G
	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
最小残溝量		
点火プラグ	標準	LMAR8A-9S (NGK)
プラグギャップ	(調整不可)	0.80 ~ 0.90 mm
アイドル回転数	1,100 ± 100 rpm	
推奨	Honda 純正 ウルトラ G1	
	JASO T 903 規格: MA	
	SAE 規格: 10W-30	
エンジンオイル	API 分類: SL 級	
エンジンオイル 容量	オイル交換時	3.8 ℓ
	フィルター交換時	3.9 ℓ
	全容量	4.9 ℓ

エンジンオイル	初回: 1,000 km または 1 ヶ月
交換時期	以後: 6,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ (クラッチ) 液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT4
エアリリーナー	点検: 1 年ごと
点検・交換時期	交換: 40,000 km ごと
ドライブチェーン の緩み (たるみ)	25 - 35 mm

■ バルブ (電球)

ヘッドライト	12 V-60/55 W
ブレーキ・テールランプ	12 V-21/5 W
フロントウィンカー	12 V-15 W X2
リアウィンカー	12 V-15 W X2

■ ヒューズ

メインヒューズ	30 A
その他のヒューズ	CB1100 <Type I >
	CB1100 <Type II > 20 A、10 A
	CB1100 <Type I > ABS
	CB1100 <Type II > ABS 30 A、20 A、10 A