

## Пробка главного тормозного цилиндра

Перед

WARNING USE ONLY DOT4 BRAKE FLUID  
FROM A SEALED CONTAINER. CLEAN  
FILLER CAP BEFORE REMOVING.  
N'UTILISER QUE DU FLUIDE DE  
FREIN DOT4.

純正ブレーキ液DOT4をご使用下さい。

Зад



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
ЗАЛИВАТЬ ТОЛЬКО ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ DOT4  
ИЗ ГЕРМЕТИЧНОЙ ЕМКОСТИ.  
ПЕРЕД СНЯТИЕМ ОЧИСТИТЕ КРЫШКУ.

## Пробка главного цилиндра гидропривода сцепления

WARNING USE ONLY DOT4 BRAKE FLUID  
FROM A SEALED CONTAINER. CLEAN  
FILLER CAP BEFORE REMOVING.  
N'UTILISER QUE DU FLUIDE DE  
FREIN DOT4.

純正ブレーキ液DOT4をご使用下さい。

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
ЗАЛИВАТЬ ТОЛЬКО ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ DOT4  
ИЗ ГЕРМЕТИЧНОЙ ЕМКОСТИ.  
ПЕРЕД СНЯТИЕМ ОЧИСТИТЕ КРЫШКУ.