

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	110/80R18M/C 58V
	後輪	140/70R18M/C 67V
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス	
	指定タイヤ	BRIDGESTONE BT-54F RADIAL G DUNLOP D205F
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm <sup>2</sup> )
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm <sup>2</sup> )
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm <sup>2</sup> )
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm <sup>2</sup> )
最小残溝量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm

点火プラグ	標準	LMAR8A-9S (NGK)
プラグギャップ		0.80 ~ 0.90 mm
アイドリング回転数		1,100 ± 100 rpm
推奨 エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1	
	JASO T 903 規格: MA	
エンジンオイル	SAE 規格: 10W-30	
	API 分類: SL 級	
エンジンオイル 容量	オイル交換時	3.8 ℓ
	フィルター交換時	3.9 ℓ
	全容量	4.9 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回	1,000 km または 1 ヶ月
	以後	6,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT4	
エアリナー	点検	1 年ごと
点検・交換時期	交換	40,000 km ごと
推奨ドライブ チェーンオイル	“Honda 純正チェーンオイル” または 相当品	
ドライブチェーン の緩み(たるみ)	25 ~ 35 mm	