

■主要諸元

長さ	2.060m
幅	0.730m
高さ	1.070m
軸距	1.350m
総排気量	124cm ³
車両重量	136kg
乗車定員	2人
タイヤ	前輪3.00-18-4PR 後輪3.25-18-4PR
最低地上高	0.155m
燃料消費率	60.0km/ℓ (50km/h)
制動停止距離	8.0m (初速35km/h)
登坂能力	0.36
最小回転半径	2.0m
圧縮比	9.4
圧縮圧力	11.0kg/cm ² - 1,300rpm
最高出力	16PS/10,500rpm
最大トルク	1.2kg-m/9,000rpm
エンジンオイル容量	1.6ℓ

燃料タンク容量	14ℓ
点火形式	CDI式
点火時期	15/1300BTDC°/rpm
点火プラグ	C6HA, C7HA, C8HA(NGK) U20FS-L, U22FS-L, U24FS-L(ND)
蓄電池(バッテリー)	12V-12.5A
機関から変速機までの減速比	3.833
クラッチ形式	湿式多板
変速機形式	常時噛合式
変速機操作方式	左足動式
変速比 1 速	2.769
2 速	1.882
3 速	1.450
4 速	1.217
5 速	1.083
第一減速比(チェン)	2.800(% ₅)
フロントクッションオイル量	128±2.5cm ³