

Teknik özellikler**■ Ampuller**

Far	LED
Fren lambası/Arka lamba	LED
Ön sinyal lambaları	LED
Arka sinyal lambası	LED
Plaka lambası	LED

■ Sigortalar

Ana sigorta	30 A
Diğer sigorta	30 A, 20 A, 10 A, 7.5 A

■ Tork Değerleri

Ön sele montaj cıvatası	10 N·m (1.0 kgf·m, 7 lbf·ft)
Yakıt deposu kapağı cıvatası A	4.2 N·m (0.4 kgf·m, 3.1 lbf·ft)
Yakıt deposu kapağı cıvatası B	4.2 N·m (0.4 kgf·m, 3.1 lbf·ft)
Yakıt deposu kapağı cıvatası C	10 N·m (1.0 kgf·m, 7 lbf·ft)
Yakıt deposu kapağı cıvatası D	10 N·m (1.0 kgf·m, 7 lbf·ft)
Yakıt deposu montaj cıvatası	12 N·m (1.2 kgf·m, 9 lbf·ft)
Dış davlumbaz cıvatası	4.2 N·m (0.4 kgf·m, 3.1 lbf·ft)
İç davlumbaz cıvatası A	4.2 N·m (0.4 kgf·m, 3.1 lbf·ft)
İç davlumbaz cıvatası B	10 N·m (1.0 kgf·m, 7 lbf·ft)
Motor yağı tahliye cıvatası	24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lbf·ft)
Engine oil filter cover bolt	12 N·m (1.2 kgf·m, 9 lbf·ft)
Arka aks somunu	88 N·m (9.0 kgf·m, 65 lbf·ft)
Ön aks somunu	59 N·m (6.0 kgf·m, 44 lbf·ft)
Ön aks sıvıştırma cıvatası	24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lbf·ft)