

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪 120/60ZR17M/C (55 W) 後輪 160/60ZR17M/C (69 W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	前輪 BRIDGESTONE BT-50F DUNLOP D204FL 後輪 BRIDGESTONE BT-50R DUNLOP D204J
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪 225 kPa (2.25 kgf/cm ²) 後輪 250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 CR8EH-9 (NGK) U24FER9 (DENSO)
プラグギャップ	0.80 - 0.90 mm
アイドル回転数	1,400 ± 100 rpm
推奨	Honda 純正 ウルトラ G1
エンジンオイル	JASO T 903 規格：MA SAE 規格：10W-30 API 分類：SL 級
エンジンオイル 容量	オイル交換時 3.0 ℓ フィルター交換時 3.2 ℓ 全容量 3.8 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回：1,000 km または 1 ヶ月 以後：10,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT 4
冷却水容量	全容量 2.2 ℓ

指定 ラジエーター液	Honda 純正 ラジエーター液
エアリリーナー 点検・交換時期	交換：40,000 km ごと
推奨ドライブ チェーンオイル	“Honda 純正チェーンオイル” または相 当品
ドライブ チェーンの 緩み (たるみ)	25 - 35 mm