

■ サービステータ

クラッチレバ の遊び	10 ~ 20 mm
タイヤサイズ	前輪 120/70ZR17M/C (58W) 後輪 160/60ZR17M/C (69W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	前輪 DUNLOP D609F K 後輪 DUNLOP D609 K
タイヤ空気圧	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 CPR8EA-9 (NGK)
プラグギャップ	0.80 ~ 0.90 mm
アイドル回転数	1,200 ± 100 rpm
推奨	Honda 純正 ウルトラG1
エンジンオイル	JASO T 903 規格 : MA SAE 規格 : 10W-30 API 分類 : SL 級
エンジンオイル 容量	オイル交換時 2.5 ℓ フィルター交換時 2.7 ℓ 全容量 3.2 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回 : 1,000 km または 1ヶ月 以後 : 10,000 km または 1年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT4

冷却水容量	全容量	1.4 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正	ウルトララジエーター液
エアクリナー 点検・交換時期	交換 :	40,000 km ごと
推奨ドライブ チェーンオイル	Honda 純正チェーンオイル または相当品	
ドライブチェーン の緩み(たるみ)		30 - 40 mm

■ バルブ(電球)

ヘッドライト	LED
ストップ/テールランプ	LED
フロントウィンカー	12 V-21/5 W X2
リアウィンカー	12 V-21 W X2
ポジションランプ	LED
ライセンスプレートライト	12 V-5 W

■ ヒューズ

メインヒューズ	30 A
その他の ヒューズ	400X 15 A、7.5 A 400X<ABS> 30 A、15 A、10 A、 7.5 A