

■ 主要諸元

長さ	1.790m	燃料タンク容量	8.5ℓ
幅	0.685m	点火形式	マグネット点火
高さ	0.975m	点火時期	上死点前20°/1,600rpm
軸距	1.175m	点火プラグ	(NGK) C5HA C6HA (ND) U16FS-L U20FS-L
総排気量	49cm ³	蓄電池(バッテリー)	6V-2Ah
車両重量	83kg	機関から変速機までの減速比	4.437(71/16)
乗車定員	1人	クラッチ形式	湿式多板式
タイヤ	前輪 2.50-17(4PR) 後輪 2.75-17(4PR)	変速機形式	常時噛合式
最低地上高	0.180m	変速機操作方式	左足動リターン式
燃料消費率	85km/ℓ(車速30km/h)	変速比 1 速	3.083(37/12)
制動停止距離	3.5m (初速20km/h)	2 速	1.882(32/17)
登坂能力	0.32	3 速	1.400(28/20)
最小回転半径	1.8m	4 速	1.130(26/23)
圧縮比	9.5	5 速	0.960(24/25)
圧縮圧力	12.0kg/cm ² -1,000rpm	第一減速比(チェーン)	3.500(42/12)
最高出力	6.3PS/10,500rpm	フロントクッション	
最大トルク	0.43kgm/9,500rpm	オイル量	75-80cm ³
エンジンオイル容量	0.9ℓ		