

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	120/70ZR17M/C (58W)
	後輪	180/55ZR17M/C (73W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス	
指定タイヤ	前輪	DUNLOP D222F M
		METZELER ROADTEC Z8 INTERACT F
	後輪	DUNLOP D222 M
		METZELER ROADTEC Z8 INTERACT F
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪	250 kPa(2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa(2.90 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪	250 kPa(2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa(2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
点火プラグ	標準	CR9EH-9(NGK)または U27FER9(DENSO)
プラグギャップ		0.80 ~ 0.90 mm
アイドル回転数		1,250 ± 100 rpm

推奨 エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1	
	JASO T 903 規格 : MA	
	SAE 規格 : 10W-30	
	API 分類 : SL 級	
エンジンオイル 容量	オイル交換時	2.6 ℓ
	フィルター交換時	2.9 ℓ
	全容量	3.5 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回 : 1,000 km または 1 か月	
	以後 : 10,000 km または 1 年ごと	
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT 4	
冷却水容量	全容量	2.5 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液	
	“Honda 純正チェーンオイル” または は相当品	
推奨ドライブ チェーンオイル	25 ~ 35 mm	
	の緩み(たるみ)	
エアクリナー		交換 : 40,000 km ごと
エレメント		
交換時期		