

## ■ サービスデータ

クラッチレバーの遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 110/70R17M/C 54H 後輪 150/60R17M/C 66H
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	前輪 DUNLOP GPR-300F M 後輪 DUNLOP GPR-300 M
タイヤ空気圧	前輪 200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> ) 後輪 225 kPa (2.25 kgf/cm <sup>2</sup> )
点火プラグ	標準 CR8E (NGK) または U24ESR-N (DENSO)
プラグギャップ	0.7 - 0.8 mm
アイドル回転数	1,450 ± 100 rpm
推奨エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1 JASO T 903 規格： MA SAE 規格： 10W-30 API 分類： SL 級
エンジンオイル容量	オイル交換時 1.0 ℓ 全容量 1.3 ℓ
エンジンオイル交換時期	初回： 1,000 km または 1 ヶ月 以後： 6,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT3 または DOT 4
冷却水容量	全容量 0.51 ℓ
指定ラジエーター液	Honda 純正 ウルトラ ラジエーター液
エアクリナー点検・交換時期	交換： 20,000 km ごと

推奨ドライト  
チェーンオイル Honda 純正 チェーンオイルまたは相当品

ドライト チェーンの 緩み (たるみ)	30 - 40 mm
---------------------------	------------

## ■ 灯火器

ヘッドライト	LED
ストップ/テールランプ	LED
フロントウインカー・ポジションランプ	LED
リアウインカー	LED
ライセンスプレートライト	LED

## ■ ヒューズ

メインヒューズ	30 A
その他のヒューズ	30 A、20 A、10 A、 7.5 A、2 A