

## 《オイルの補給》

### 推奨オイル

Honda純正オイル(4サイクル二輪車用)

	JASO T 903規格	SAE規格	API分類
ウルトラG1	MA	10W-30	SL級

相当品をご使用の場合  
オイル容器の表示を確認し、下記のすべての規格を満たしているオイルをお選びください。

- JASO T 903 規格(二輪車用オイル規格): MA
- SAE規格: 外気温に応じ111ページの表から選択
- API分類: SG、SH、SJ、SL級相当

相当品がすべての規格を満たしている場合でも  
特性が異なりこの車に適合しない場合があります。



### アドバイス

- クラッチは、エンジンオイルに浸されていきます。過度に摩擦を低減するエンジンオイルは、クラッチの滑りや始動不良などを発生させます。また、エンジン性能や寿命に悪影響を与える場合があります。
- 必要以上に摩擦低減剤を含むエンジンオイルは、使用しないでください。
- 必要以上に摩擦を低減する添加物には、加えないとください。
- この車には、アシストリバーパークラッッチシステムが装着されています。  
アシストリバーパークラッチは、走行時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを緩和することで、リヤタイヤのロックを防ぎ、クラッチ操作を容易にするシステムです。MA分類以外のエンジンオイルを使用すると、アシストリバーパークラッチシステムの故障の原因になります。