

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	120/70ZR17M/C(58 W)
	後輪	190/50ZR17M/C(73 W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス	
指定タイヤ	前輪	BRIDGESTONE S20F G DUNLOP Qualifier II K
	後輪	BRIDGESTONE S20R G DUNLOP Qualifier II K
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪	250 kPa(2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa(2.90 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪	250 kPa(2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa(2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
点火プラグ	標準	IMR9E-9HES(NGK)または VUH27ES(DENSO)
プラグギャップ (調整不可)	0.80 ~ 0.90 mm	
アイドル回転数	1,200 rpm	
推奨 エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1	
	JASO T 903 規格 : MA	
	SAE 規格 : 10W-30	
	API 分類 : SL 級	

エンジンオイル 容量	オイル交換時	2.8 ℓ
	フィルター交換時	3.0 ℓ
	全容量	3.7 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回 : 1,000 km または 1 ヶ月 以後 : 10,000 km または 1 年ごと	
指定ブレーキ液	Honda 純正 DOT4	ブレーキフルード
冷却水容量	全容量	3.0 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正 ラジエーター液	
エアクリナー 点検・交換時期	点検 : 1 年ごと 交換 : 40,000 km ごと	
ドライブチェーン の緩み(たるみ)	25 - 35 mm	