

Технические характеристики

■ Сервисные данные

Размер шин	передняя	110/70-17M/C 54S
	задняя	140/70-17M/C 66S
Тип шин	диагональные бескамерные	
Рекомендуемые марки шин	передняя	IRC RX-01FD
	задняя	IRC RX-01RZ
Давление воздуха (только водитель)	передняя	200 кПа (2,00 кгс/см ²)
	задняя	200 кПа (2,00 кгс/см ²)
Давление воздуха (водитель и пассажир)	передняя	200 кПа (2,00 кгс/см ²)
	задняя	225 кПа (2,25 кгс/см ²)
Минимальная глубина протектора	передняя	1,5 мм
	задняя	2,0 мм
Свечи зажигания	(стандарт)	SIMR8A9 (NGK)
Зазор свечей зажигания	(нерегулируемый)	в пределах 0,80 – 0,90 мм
Частота холостого хода	1 400 ± 100 об/мин.	
Рекомендуемое моторное масло	<p>Моторное масло Honda для 4-тактных мотоциклетных двигателей; класса SG или выше по классификации API, за исключением масел, маркированных как «Энергосберегающие» или «Ресурсосберегающие»; вязкость по SAE 10W-30, соответствие классу MA по стандарту JASO T 903. Стандарт MA.</p>	

Емкость картера для моторного масла	замена масла	1,4 л
	замена масла и масляного фильтра после разборки	1,5 л 1,8 л
Рекомендуемая тормозная жидкость	Тормозная жидкость Honda DOT 4	
Заправочная емкость системы охлаждения	1,1 л	
Рекомендованная охлаждающая жидкость	«Pro Honda HP» или аналогичная жидкость	
Смазка для приводной цепи	Специальное масло для цепей с резиновыми герметизационными кольцами	
Прогиб приводной цепи	20 – 30 мм	
Стандартная приводная цепь	DID 520VF или RK 520KLO	108
	ведущее (двигатель)	14Т
Зубчатые колеса	ведомое (заднее колесо)	38Т