

■ サービステータ

クラッチレバ の遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 120/70ZR17M/C (58W) 後輪 160/60ZR17M/C (69W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	前輪 DUNLOP D222F W MICHELIN ROAD5 後輪 DUNLOP D222 W MICHELIN ROAD5
タイヤ空気圧	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
最小残満量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 CPR8EA-9 (NGK)
プラグギャップ	0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,200 ± 100 rpm
推奨エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1 JASO T 903 規格： MA SAE 規格： 10W-30 API 分類： SL 級
エンジンオイル容量	オイル 2.5 ℓ 交換時 フィルター 2.7 ℓ 交換時 全容量 3.2 ℓ
エンジンオイル交換時期	初回： 1,000 km または 1 ヶ月 以後： 10,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液 冷却水容量	Honda 純正 ブレーキフルード DOT 4 全容量 1.40 ℓ

指定ラジエーター液	Honda 純正 ウルトラ ラジエーター液
エアリリーナー 交換時期	交換： 40,000 km ごと
推奨ドライブ チェーンオイル ドライブ チェーンの 緩み (たるみ)	Honda 純正 チェーンオイル または 相当品 25 - 35 mm

■ バルブ (電球)

ヘッドライト	LED
ストロップ/テールランプ	LED
フロントウインカー・ポジション ランプ	LED
リアウインカー	LED
ポジションランプ	LED
ライセンスプレートライト	12 V-5 W

■ ヒューズ

メインヒューズ	30 A
その他のヒューズ	30 A、15 A、7.5 A