

■ サービステータ

クラッチレバ の遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 120/70ZR17M/C (58W) 後輪 180/55ZR17M/C (73W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	前輪 DUNLOP D222F M 後輪 DUNLOP D222 M
タイヤ空気圧	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 CR9EH-9 (NGK) または U27FER9 (DENSO)
プラグギャップ	0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,250 ± 100 rpm

推奨 エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1 JASO T 903 規格 : MA SAE 規格 : 10W-30 API 分類 : SL 級
エンジンオイル 容量	オイル 交換時 2.6 ℓ フィルター 交換時 2.9 ℓ 全容量 3.5 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回 : 1,000 km または 1 ヶ月 以後 : 10,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT 4
冷却水容量	全容量 2.5 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正 ウルトラ ラジエーター液
エアリーナー 交換時期	交換 : 40,000 km ごと
推奨ドレーブ チェーンオイル	Honda 純正 チェーンオイル または 相当品
ドレーブ チェーンの 緩み (たるみ)	25 - 35 mm