

■ サービスデータ

CRF1000L Africa Twin	
クラッチレバの遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	90/90-21M/C 54H 150/70R18M/C 70H
タイヤタイプ	前輪 バイアス、チューブ
	後輪 ラジアル、チューブ
指定タイヤ	前輪 D610F または D610F W
	後輪 D610 または D610 W
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪 200 kPa (2.00 kgf/cm ²)
	後輪 250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
	前輪 200 kPa (2.00 kgf/cm ²)
	後輪 280 kPa (2.80 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪 1.5 mm
	後輪 2.0 mm
点火プラグ	SILMAR8A9S (NGK)
プラグギャップ	(調整不可) 0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,200 ± 100 rpm Honda 純正 ウルトラ G1
推奨 エンジンオイル	JASO T 903 規格: MA
	SAE 規格: 10W-30
	API 分類: SL 級

CRF1000L Africa Twin	
オイル交換時	3.9 ℓ
フィルター交換時	4.1 ℓ
全容量	4.9 ℓ
CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission	
オイル交換時	4.0 ℓ
フィルター (エンジン) 交換時	4.2 ℓ
フィルター (エンジン) とクラッチ 交換時	4.2 ℓ
全容量	5.2 ℓ
エンジンオイル	初回: 1,000 km または 1 ヶ月
容量	以後: 10,000 km または 1 年ごと
エンジンオイル交換時期	Honda 純正 ブレーキフルード DOT4
指定ブレーキ液	
CRF1000L Africa Twin	
全容量	1.63 ℓ
CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission	
全容量	1.65 ℓ
指定ラジエーター液	Honda 純正 ウルトララジエーター液
ラジエーター液	
エアリリーナー	
エレメント	交換: 40,000 km ごと
交換時期	
推奨ドライブ	Honda 純正 チェーンオイルまたは相当品
チェーンオイル	
ドライブ	
チェーンの	35 - 45 mm
緩み (たるみ)	