

■ 主要諸元

| | |
|------------|---------------------|
| 型式 | JBK-MD38 |
| 全長 | 2,195 mm |
| 全幅 | 815 mm |
| 全高 | 1,195 mm |
| ホイールベース | 1,445 mm |
| 最低地上高 | 255 mm |
| キャスター角 | 27° 35' |
| トレール長 | 113 mm |
| 車両重量 | 143 kg |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最小回転半径 | 2.3 m |
| 排気量 | 249 cm ³ |
| ボア × ストローク | 76.0 × 55.0 mm |
| 圧縮比 | 10.7 |
| 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃料タンク容量 | 7.7 ℓ |

| | |
|---------|-------------------------------|
| バッテリー容量 | YTX7L-BS 12V-6.0Ah (10 HR) |
| 1速 | 3.333 |
| 2速 | 2.117 |
| 3速 | 1.571 |
| 4速 | 1.304 |
| 5速 | 1.115 |
| 6速 | 0.962 |
| 変速比 | |
| 機関から変速機 | 2.807 |
| 第1次 | 2.857 |
| 減速比 | |

■ サービスデータ

| | |
|-------------------|--|
| タイヤサイズ | 前輪 3.00-21 51P 後輪 120/80-18M/C 62P |
| タイヤタイプ | バイアス、チューブ |
| 指定タイヤ | 前輪 IRC GP-21F Z 後輪 IRC GP-22R |
| タイヤ空気圧 (1名乗車時) | 前輪 150 kPa(1.50 kgf/cm ²) 後輪 150 kPa(1.50 kgf/cm ²) |
| タイヤ空気圧 (2名乗車時) | 前輪 150 kPa(1.50 kgf/cm ²) 後輪 150 kPa(1.50 kgf/cm ²) |
| 最小残溝量 | 前輪 3.0 mm 後輪 3.0 mm |