

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪 3.00-21 51P 後輪 120/80-18M/C 62P バイアス、チューブ
タイヤタイプ	IRC GP-21F Z IRC GP-22R
指定タイヤ	150 kPa (1.50 kgf/cm ²) 150 kPa (1.50 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧	前輪 3.0 mm 後輪 3.0 mm
最小残油量	標準 SIMR8A9 (NGK) (調整不可) 0.8 - 0.9 mm 1,450 ± 100 rpm
点火プラグ	Honda 純正 ウルトラ G1
プラグギャップ	JASO T 903 規格： MA
アイドル回転数	SAE 規格： 10W-30 API 分類： SL 級
推奨エンジンオイル	オイル 1.4 ℓ 交換時 フィルター 1.5 ℓ 交換時 全容量 1.8 ℓ
エンジンオイル容量	初回： 1,000 km または 1 ヶ月 以後： 6,000 km または 1 年ごと Honda 純正 ブレーキフルード DOT3 または DOT4 全容量 1.02 ℓ
エンジンオイル交換時期	冷却水容量 1.02 ℓ
指定ブレーキ液	指定 ラジエーター液
ラジエーター液	Honda 純正 ウルトラ ラジエーター液

エアクリナー交換時期	交換： 20,000 km ごと
推奨ドラッグチェーンオイル	Honda 純正 チェーンオイル または 相当品
ドライブチェーンの緩み (たるみ)	25 - 35 mm
■ バルブ (電球)	
ヘッドライト	12 V-60/55 W
ブレーキライト・テールランプ	12 V-21/5 W
フロントウインカー・ポジションランプ	12 V-21/5 W × 2
リアウインカー	12 V-21 W × 2
ライセンスプレートランプ	LED
■ ヒューズ	
メインヒューズ	30 A
その他のヒューズ	10 A, 5 A