

Технические характеристики

■ Сервисные данные

Размер шины	передняя	120/70ZR17M/C (58W)
	задняя	160/60ZR17M/C (69W)
Тип шины	диагональная, бескамерная	
Рекомендуемые шины	BRIDGESTONE BT023F G	
	передняя	METZELER ROADTEC Z8 INTERACT E
	BRIDGESTONE BT023R G	
	задняя	METZELER ROADTEC Z8 INTERACT
Давление воздуха в шинах	передняя	250 кПа (2,50 кгс/см ²)
	задняя	[Только водитель] 250 кПа (2,50 кгс/см ²) [Водитель и пассажир] 290 кПа (2,90 кгс/см ²)
Минимальная глубина протектора	передняя	1,5 мм
	задняя	2,0 мм
Свеча зажигания	(стандарт)	IFR6G-11K (NGK)
Зазор между электродами свечи зажигания	(нерегулируемый)	1,00–1,10 мм
Частота холостого хода	1 200 ± 100 об/мин	

Рекомендуемое моторное масло

Моторное масло Honda для 4-тактных двигателей, классификация по API не ниже SG, кроме маркированных как «Energy Conserving» (энергосберегающие) или «Resource Conserving» (ресурсосберегающие), класс вязкости SAE 10W-30, класс MA по стандарту JASO T 903

Заправочная емкость системы смазки двигателя	при замене масла	3,1 л
	при замене масла и масляного фильтра	3,4 л
	после разборки	3,7 л

Рекомендуемая тормозная жидкость

Тормозная жидкость Honda DOT 4

Емкость системы охлаждения	1,69 л
----------------------------	--------

Рекомендуемая охлаждающая жидкость

Pro Honda HP Coolant