

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Рекомендуемая смазка для приводной цепи | Специальная смазка для цепей с резиновыми герметизационными кольцами. Если у Вас нет специальной смазки, используйте трансмиссионное масло SAE 80 или 90. |
| Прогиб приводной цепи | от 25 до 35 мм |
| Стандартная приводная цепь | DID 520V0 или RK 520KH0 Количество звеньев 114 |
| Стандартные размеры звездочек | Ведущая звездочка 16Т Ведомая звездочка 43Т |

■ Лампы

| | |
|---|------------------------|
| Фара | 12В – 60/55 Вт |
| Стоп-сигнал/Задний габаритный фонарь | светодиод |
| Передние указатели поворота | 12 В – 21/5 Вт × 2 шт. |
| Задние указатели поворота | 12 В – 21 Вт × 2 шт. |
| Фонарь освещения регистрационного знака | 12 В – 5 Вт |

■ Предохранители

| | |
|------------------------|-------------------|
| Главный предохранитель | 30 А |
| Другие предохранители | 30 А, 15 А, 7,5 А |

■ Момент затяжки

| | |
|---|--------------------|
| Сливная пробка картера двигателя | 30 Н·м (3,1 кгс·м) |
| Масляный фильтр | 26 Н·м (2,7 кгс·м) |
| Ось переднего колеса | 74 Н·м (7,5 кгс·м) |
| Крепежные болты переднего тормозного суппорта | 30 Н·м (3,1 кгс·м) |
| Стяжной болт оси переднего колеса | 22 Н·м (2,2 кгс·м) |
| Болты крепления крышки глушителя | 10 Н·м (1,0 кгс·м) |
| Гайка оси заднего колеса | 98 Н·м (10 кгс·м) |
| Контргайки регулировки натяжения приводной цепи | 21 Н·м (2,1 кгс·м) |