

# Регламент технического обслуживания

## Регламент технического обслуживания

ПЕРИОДИЧНОСТЬ			ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА (Примечание 1)							См. стр.		
			х 1000 миль	4	8	12	16	20	24			
ПУНКТ ПРОВЕРКИ		ПРИМЕЧАНИЕ	Х 1000 км	6,4	12,8	19,2	25,6	32,0	38,4			
СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ	*	ТОПЛИВОПРОВОД			П		П		П	-		
	*	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ			П		П		П	-		
	*	ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ	2			3			3	-		
		ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА	3		О	О	О	О	О	О	149	
		СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ			КАЖДЫЕ 25600 км						3	154
	*	ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ	4		КАЖДЫЕ 32000 км						П	-
		МОТОРНОЕ МАСЛО	6		3		3		3		139	
		МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ			3		3		3		143	
	*	ЧАСТОТА ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ			П		П		П		-	
		ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ	5			П		П		3	146	
	*	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ				П		П		П	-	
	*	ВТОРИЧНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА				П		П		П	-	
	*	СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСА ПАРОВ ТОПЛИВА					П			П	-	

- \* Операция должна выполняться официальным дилером Honda, если у вас нет требуемого инструмента, справочных данных и вы не обладаете соответствующей квалификацией. Обратитесь к руководству по ремонту Honda (стр. 230).