

Быстрая ссылка

Регламент технического обслуживания	Регламент: каждые 6400 км
Осмотр перед поездкой	Перед каждой поездкой проверяйте следующее (стр. 39): колеса и шины, протечки, ослабший крепеж, приборы освещения, дроссель, тормоза, индикаторы, приборы.
Регулярные проверки	Ежемесячно проверяйте следующее (стр. 119): колеса и шины, уровни рабочих жидкостей, предохранители, крепеж.
Заправочная емкость топливного бака	неэтилированный бензин с октановым числом по моторному методу 86 и выше 25 л
Моторное масло	Моторное мало категории SG или выше по классификации API, исключая масла, маркированные на круглой этикетке API как энергосберегающие, моторное масло для 4-тактных двигателей SAE 10W-30, JASO T 903 стандарта MA, Pro Honda GN4 (США и Канада) или моторное масло для 4-тактных двигателей Honda или аналоги
Максимальная допустимая масса	186 кг вес водителя, пассажира, весь груз, инструмент и дополнительное оборудование. 23 кг
Шины	Переднее колесо: 130/70R18M/C63H BRIDGESTONE G709 RADIAL заднее: 180/60R16M/C 74H BRIDGESTONE G704 RADIAL : радиальная, бескамерная
Давление в шинах (холодных)	Переднее колесо: 250 кПа (2,50 кгс/см ²) Заднее колесо: 280 кПа (2,80 кгс/см ²)