

Teknik özellikler

GL1800BD/DA

■ Ana Aksamlar

Toplam uzunluk	GL1800BD	2,475 mm (97.4 in)
	GL1800DA	2,575 mm (101.4 in)
Toplam genişlik	905 mm (35.6 in)	
Toplam yükseklik	GL1800BD	1,340 mm (52.8 in)
	GL1800DA	1,430 mm (56.3 in)
Dingil Mesafesi	1,695 mm (66.7 in)	
Yerden minimum yükseklik	130 mm (5.1 in)	
Kaster açısı	30.5°	
İz Açıklığı	110 mm (4.3 in)	
Boş ağırlık	GL1800BD	364 kg (802 lb)
	GL1800DA	383 kg (844 lb)
Maksimum ağırlık kapasitesi*1	GL1800BD	205 kg (452 lb)
	GL1800DA	203 kg (448 lb)
Maksimum bagaj ağırlığı	Bagaj bölümü (GL1800DA)	9.0 kg (20.0 lb)
	Her bir sele çantası	9.0 kg (20.0 lb)
	Grenaj cebi	2.0 kg (4.5 lb)
	Siper muhafazası (GL1800BD)	3.0 kg (6.6 lb)

*1 Sürücü, tüm bagaj ve aksesuarları içerir.

Yolcu kapasitesi	Sürücü ve 1 yolcu	
Minimum dönüş yarıçapı	3.4 m (11.2 ft)	
Silindir hacmi	1,833 cm ³ (111.8 cu-in)	
Çap x strok	73.0 x 73.0 mm (2.87 x 2.87 in)	
Kompresyon oranı	10.5:1	
Yakıt	Kurşunsuz benzin Önerilen: 91 RON veya daha yüksek	
Alkol içeren yakıt	Hacme göre %10'a kadar ETANOL	
Depo kapasitesi	21 litre	
Akü	GYZ20L	
	12 V-20 Ah (10 HR) / 21.1 Ah (20 HR)	
Dişli oranı	1.	2.166
	2.	1.695
	3.	1.304
	4.	1.038
	5.	0.820
	6.	0.666
	7.	0.521
	Gerilme	4.373
Redüksiyon oranı (primer/sekonder/reduksiyon)	1.795 / 0.972 / 2.615	

■ Servis Verileri

Lastik boyutu	Ön	130/70R18M/C 63H
	Arka	200/55R16M/C 77H
Lastik tipi	Radyal, tubeless	
Tavsiye Edilen Lastik	Ön	BRIDGESTONE G853 RADIAL G DUNLOP D423F
	Arka	BRIDGESTONE G852 RADIAL G DUNLOP D423
Lastik kullanım kategorisi*2	Normal	İzin verilir
	Özel	İzin verilmez
	Kar	İzin verilmez
Lastik hava basıncı	Moped	İzin verilmez
	Ön	250 kPa (2.50 kgf/cm ² , 36 psi)
	Arka	280 kPa (2.80 kgf/cm ² , 41 psi)
Minimum dış derinliği	Ön	1.5 mm (0.06 in)
	Arka	2.0 mm (0.08 in)
Buji	(standart)	CR6HSB-9 (NGK)
Buji tırnak aralığı	0.80 - 0.90 mm (0.031 - 0.035 in)	
Rölanti devri	730 ± 100 rpm	

*2 AB düzenlemesi