

РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Перед началом технического обслуживания осуществляйте контрольный осмотр мотоцикла (стр. 48).

Условные обозначения:

П: проверить, очистить, отрегулировать, смазать; при необходимости заменить;

О: очистить; **З:** заменить; **Р:** отрегулировать; **С:** смазать.

Выполнение операций по техническому обслуживанию требует определенной квалификации. Определенные работы (отмеченные пометками * и **) должны проводиться в соответствии со стандартами и технологиями компании Honda. Настоятельно советуем обращаться к официальным дилерам Honda для выполнения данных работ.

* Если у Вас нет специальных инструментов и соответствующей квалификации, для проведения данных работ советуем Вам обращаться к официальному дилеру Honda. Описание каждой процедуры содержится в Руководстве по ремонту и обслуживанию для данной модели.

** В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций квалифицированному механику официального дилера Honda.

Рекомендуем, чтобы дилер Honda после каждого технического обслуживания проводил испытания мотоцикла.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- (1) Обслуживайте мотоцикл через указанные интервалы, когда пробег превысит максимальное указанное значение.
- (2) Обслуживайте мотоцикл чаще, если эксплуатируете его в условиях повышенной влажности или запыленности.
- (3) Обслуживайте мотоцикл чаще, если ездите с полностью открытой дроссельной заслонкой или в дождь.
- (4) Замена должна производиться квалифицированным механиком.
- (5) Проводите замену фильтра через каждые 3 года или 24 000 км пробега. Замена должна производиться квалифицированным механиком.