

## Teknik Özellikler

### ■ Servis Verileri

Lastik boyutu	Ön	120/70-12 51L
	Arka	130/70-12 56L
Lastik tipi	Çapraz kuşaklı, şambriyelsiz	
Tavsiye edilen Lastikler	Ön	VEE RUBBER V119C
	Arka	VEE RUBBER V119C
Lastik hava basıncı (Yalnızca sürücü)	Ön	200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> , 29 psi)
	Arka	200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> , 29 psi)
Lastik hava basıncı (Sürücü ve yolcu)	Ön	200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> , 29 psi)
	Arka	200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> , 29 psi)
Bujiler	(standart)	CPR6EA-9 (NGK) veya U20EPR9 (DENSO)
	(Uzun süreli yüksek hızda sürüş)	CPR7EA-9 (NGK) veya U22EPR9 (DENSO)
Buji tırnak aralığı	0.80 ila 0.90 mm (0.031 ila 0.035 in)	
Rölanti devri	1,400 ± 100 dev/dak	
Tavsiye edilen motor yağı	Honda 4 zamanlı motosiklet yağı API Servis Sınıfı SG veya daha yüksek, "Enerji Tasarruflu" veya "Kaynak Tasarruflu" olarak işaretlenmiş yağlar hariç, SAE 10W-30, JASO T 903 standart MA	

Motor yağı kapasitesi	Boşalıttan sonra	0.9 litre (1.0 US qt, 0.8 Imp qt)
	Dağıtıttan sonra	1.1 litre (1.2 US qt, 1.0 Imp qt)
Tavsiye edilen fren hidroliği	Honda DOT 3 veya DOT 4 Fren Hidroliği	