

## Панель приборов *(продолжение)*

### 2. Настройка дисплея начала/завершения сеанса работы:

Для дисплея начала/завершения сеанса работы можно выбрать режим STD или SP.

- 1 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать режим STD или SP.




- 2 Нажмите кнопку SET. Настройка дисплея начала/завершения сеанса работы завершена.
  - ▶ Если выбран режим STD, система переходит в режим обычного дисплея.
  - ▶ Если выбран режим SP, дисплей переходит в меню ввода сообщения начала сеанса работы.

### 3. Ввод сообщения начала сеанса работы:

Сообщение начала сеанса работы может включать шесть букв на каждой из трех строк.

- 1 Нажимайте кнопку SEL, пока на дисплее не появится требуемая буква.
  - ▶ Предусмотрена возможность ввода букв алфавита, цифр и символов. ➔ Стр. 45
  - ▶ Для ускоренного перехода к следующим буквам нажмите и удерживайте кнопку SEL.
  - ▶ Номер строки, для которой производится ввод букв, будет отображаться в области дисплея, отведенной для отображения расхода топлива.



- 2 Нажмите кнопку SET. Выбранная буква будет задана, после чего следующая буква начнет мигать. Повторяйте описанные в пункте 1 и 2 шаги, пока не будет задана последняя буква третьей строки. Далее дисплей перейдет в меню ввода сообщения окончания сеанса работы.