

Технические характеристики NC750SA

■ Сервисные данные

Размер шин	передняя	120/70ZR17M/C (58W)
	задняя	160/60ZR17M/C (69W)
Тип шин		радиальные бескамерные BRIDGESTONE BT023F G METZELER
Рекомендуемые марки шин	передняя	ROADTEC Z8 INTERACT E BRIDGESTONE BT023R G METZELER
	задняя	ROADTEC Z8 INTERACT
Давление воздуха	передняя	250 кПа (2,50 кгс/см ²)
	задняя	290 кПа (2,90 кгс/см ²)
Минимальная толщина протектора	передняя	1,5 мм
	задняя	2,0 мм
Свечи зажигания	(стандарт)	IFR6G-11K (NGK)
Зазор между электродами свечи зажигания	(нерегулируемый)	в пределах 1,00 – 1,10 мм
Частота холостого хода		1 200 ± 100 об/мин
Рекомендуемое моторное масло		Моторное масло Honda для 4-тактных мотоциклетных двигателей; класса SG или выше по классификации API, за исключением моторных масел, маркированных как «Энергосберегающие» или «Ресурсосберегающие»; SAE 10W-30 JASO T 903. Стандарт MA.

Заправочная емкость системы смазки двигателя	замена моторного масла	3,1 л
	замена масла и масляного фильтра после разборки	3,4 л
Рекомендованная тормозная жидкость	Honda DOT 4	
Заправочная емкость системы охлаждения	1,69 л	
Охлаждающая жидкость	«Pro Honda HP»	
Смазка для приводной цепи	Специальная смазка для цепей с резиновыми герметизационными кольцами. Если у Вас нет специальной смазки, используйте трансмиссионное масло SAE 80 или 90.	
Прогиб приводной цепи	25 – 35 мм	
Стандартная приводная цепь	DID 520V0 или RK 520KH0 количество звеньев 114	
Звездочки	ведущая (двигатель)	17Т
	ведомая (заднее колесо)	43Т