

## Motor Yağı ► Motor Yağı İlave Edilmesi

### Motor Yağı İlave Edilmesi

Eğer motor yağı alt seviye işaretinin altında veya yakınlarında ise, tavsiye edilen motor yağından ekleyiniz. ► S. 78, ► S. 152

1. Yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu çıkarınız. Üst seviye işaretine ulaşana kadar tavsiye edilen yağdan ekleyiniz.
  - Yağ seviyesini kontrol ederken motosikleti sağlam, düz bir zemin üzerinde dik konumda park ediniz.
  - Üst seviye işaretinin üzerine kadar yağ eklemeyiniz..
  - Yağ doldurma ağzından içeriye yabancı madde girmediğinden emin olunuz.
  - Dökülenleri hemen siliniz.

2. Yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu yerine iyice takınız.

#### DİKKAT

Aşırı yağ doldurmak veya yetersiz yağ ile çalıştırmak motorunuzun hasar görmesine sebep olabilir. Farklı marka ve derecedeki yağları karıştırmayınız. Yağlamayı ve debriyaj performansını olumsuz şekilde etkileyebilirler.

Tavsiye edilen yağ ve yağ seçimi kılavuzları için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız.

► S. 78