

■ 主要諸元

型式	2BH-AF78
全長	1,675 mm
全幅	700 mm
全高	1,040 mm
ホイールベース	1,180 mm
最低地上高	110 mm
キヤスタール角	26° 30'
トレール長	75 mm
車両重量	81 kg
乗車定員	1名
最小回転半径	1.8 m
排気量	49 cm ³
ボア×ストローク	39.5 x 40.2 mm
圧縮比	12.0
燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量	4.5 ℓ
バッテリー容量	GTZ6V 12 V-5 Ah (10 HR)
変速比	無段変速 2.850 ~ 0.860
減速比	機関から変速機 1,000 第一 3.214 第二 3.833

■ サービスデータ

左ブレーキ レバーの遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 90/90-10 50J 後輪 90/90-10 50J
タイヤタイプ	バイアス、チューブレス
指定タイヤ	前輪 CHENG SHIN C6000 後輪 CHENG SHIN C6000
タイヤ空気圧	前輪 125 kPa (1.25 kgf/cm ²) 後輪 200 kPa (2.00 kgf/cm ²)
点火プラグ	標準 CPR8EA-9 (NGK)
プラグギャップ	0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	2,000 ± 100 rpm
推奨	Honda 純正 ウルトラ E1
エンジンオイル	JASO T 903 規格：MB SAE 規格：10W-30 API 分類：SL 級
エンジンオイル 容量	オイル交換時 0.65 ℓ 全容量 0.7 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回：1,000 km または 1 ヶ月 以後：6,000 km または 1 年ごと
推奨トランス	Honda 純正 ウルトラ E1
ミッションオイル	JASO T 903 規格：MB SAE 規格：10W-30 API 分類：SL 級
トランスミッション オイル容量	オイル交換時 0.10 ℓ 全容量 0.10 ℓ
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT 3 または DOT4