

■ サービスデータ

ブレーキレバーの遊び	右	10-20 mm
	左	10-20 mm
タイヤサイズ	前輪	80/100-10 46J
	後輪	80/100-10 46J
タイヤタイプ	チューブレス	
指定タイヤ	前輪	IRC MB48 DURO HFC-261
	後輪	IRC MB47 DURO HFC-261
タイヤ空気圧	前輪	125 kPa (1.25 kgf/cm ²)
	後輪	200 kPa (2.00 kgf/cm ²)
点火プラグ	標準	CR7HSA-9 (NGK)
プラグギャップ	0.8 ~ 0.9 mm	
アイドル回転数	1,900 rpm	

推奨エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ E1	
	JASO T 903 規格: MB	
エンジンオイル容量	SAE 規格: 10W-30	
	API 分類: SL 級	
エンジンオイル交換時期	オイル交換時	0.7 ℓ
	全容量	0.8 ℓ
推奨トランスミッションオイル	Honda 純正 ウルトラ E1	
	JASO T 903 規格: MB	
トランスミッションオイル容量	SAE 規格: 10W-30	
	API 分類: SL 級	
エアクリナー交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月	0.12 ℓ
	以後: 3,000 km または 1 年ごと	交換: 10,000 km ごと