

Bakım Programı

Parçalar	Sürüş öncesi yapılacak kontroller 2 S. 74	Sıklık*1						Yıllık Kontrol	Düzenli Değişime	Bkz. Sayfa
		× 1,000 km	1	12	24	36	48			
		× 1,000 mi	0.6	8	16	24	32			
Tahrik kayışı	↗			K	D	K	D			-
Kayış Muhafazası Hava Filtresi	↗			T	T	T	T			-
Redüksiyon Yağı	↗								2 Yıl	-
Fren Hidroliği*4	K			K	K	K	K	K	2 Yıl	97
Fren Balatasının Aşınması	K			K	K	K	K	K		98
Fren Sistemi				K	K	K	K	K		74
Far Ayarı				K	K	K	K	K		102
Lambalar/Korna	K			Her 6.000 km'de bir :				K		-
Motor Durdurma Anahtarı	K									-
Debriyaj Pabuçlarının Aşınması	✘			K	K	K	K			-
Yan ayak	K			K	K	K	K	K		99
Süspansiyon	↗			K	K	K	K	K		-
Somun, Cıvatalar, Bağ. Eleman.	↗			K	K	K	K	K		-
Lastikler / Tekerlekler	✘	K		K	K	K	K	K		81
Gidon Kafası Rulmanları	✘			K	K	K	K	K		-
Akü				Her 6.000 km'de bir :				K	K	
Test Sürüşü				K	K	K	K	K		
Ön Amortisör Yağı									24 Ay	

Notlar:

*1: Yüksek kilometre sayacı değerlerinde, burada belirtilen bakım aralıklarını tekrar ediniz.

*2 : Aracınızı çok ıslak ve tozlu bölgelerde kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.

*3 : Aracınızı yağmurda veya tam gazla kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.

*4 : Değişirme mekanik beceri ister.