

Teknik özellikler

■ Servis Verileri

Lastik boyutu	Ön	PIRELLI: 120/70-15 M/C 56S IRC: 120/70-15M/C 56P
	Arka	PIRELLI: 140/70-14 M/C REINF. 68S IRC: 140/70-14M/C 62P
Lastik tipi	Çapraz kuşaklı, iç lastiksiz	
Önerilen Lastikler	Ön	PIRELLI DIABLO SCOOTER FRONT IRC SS-560F _D
	Arka	PIRELLI DIABLO SCOOTER IRC SCT-004
Lastik kullanım kategorisi	Normal	İzin verilen
	Özel	İzin verilmemiş
	Kar	İzin verilmemiş
	Moped	İzin verilmemiş
Lastik hava basıncı	Ön	200 kPa (2.00 kgf/cm ² , 29 psi)
	Arka	225 kPa (2.25 kgf/cm ² , 33 psi)
Minimum dış derinliği	Ön	1.5 mm (0.06 in)
	Arka	2.0 mm (0.08 in)

Buji	(standart)	LMAR8A-9 (NGK)
Buji tırnak aralığı	0.80 - 0.90 mm (0.031 - 0.035 in)	
Rölanti devri	1,500 ± 100 rpm	
Tavsiye edilen motor yağı	Honda 4-zamanlı motosiklet yağı API Servis Sınıfı SG veya üstü, "Enerji Tasarrufu" veya "Kaynak Koruyan", SAE 10W-30, JASO T 903 standardı MB olarak işaretlenmiş yağlar hariç	
	Boşaltma	1.2 L (1.3 US qt, 1.1 Imp qt) işleminden sonra
Motor yağı kapasitesi	Boşaltma & motor yağı filtresi değiştirme işleminden sonra	1.4 L (1.5 US qt, 1.2 Imp qt)
	Dağıtma	1.7 L (1.8 US qt, 1.5 Imp qt) işleminden sonra
Şanzıman yağı kapasitesi	Boşaltma	0.28 L (0.30 US qt, 0.25 Imp qt) işleminden sonra
	Dağıtma	0.30 L (0.32 US qt, 0.26 Imp qt) işleminden sonra
Tavsiye edilen fren hidroliği	Honda DOT 4 Fren Hidroliği	
Soğutma sistemi kapasitesi	1.18 L (1.25 US qt, 1.04 Imp qt)	
Tavsiye edilen soğutma suyu	Pro Honda HP Soğutma Suyu	