

主要諸元 (キャビナー90)

| | | |
|--------------|------|-----------------------------------|
| 型 | 式 | キャビナー90 |
| 長さ | 幅 | HF06 |
| | | 1,845 mm |
| 高さ | | 680 mm |
| 軸距 | | 1,670 mm |
| | | 1,280 mm |
| 原動機種類 / 総排気量 | | ガソリン・2 サイクル / 0.089 ℓ |
| 車両重量 | | 110 kg |
| 乗車定員 | | 1 人 |
| タイヤ前輪 | | 100/90 - 12 59J |
| タイヤ後輪 | | 110/80 - 10 58J |
| 最低地上高 | | 100 mm |
| 燃料消費率 | | 38.1 km/ℓ (車速60 km/h) |
| 制動停止距離 | | 9.0 m (初速35 km/h) |
| 最小回転半径 | | 2.0 m |
| 圧縮比 | | 6.2 |
| 圧縮圧力 | | 9.0 kgf/cm ² - 600 rpm |
| 最高出力 | | 8.2 PS/6,750 rpm |
| 燃料タンク容量 | | 7.0 ℓ |
| 点火形式 | | CDI式 |
| 点火時期 | | BTDC17°/1,800 rpm |
| アイドリング回転数 | | 1,800 rpm |
| 点火プラグ | NGK | BR4HSA |
| | 日本電装 | BR6HSA |
| | | BR8HSA |
| | | W14FR-L |
| | | W20FR-L |
| | | W24FR-L |
| バッテリー | | 12V - 6Ah |
| クラッチ | | 乾式多板シュー式 |