

スペック

■ 主要諸元

型式	EBL-SC63
全長	2,250 mm
全幅	VFR1200F 755 mm VFR1200FD 740 mm
全高	1,220 mm
ホイールベース	1,545 mm
最低地上高	125 mm
キャスト角	25° 30'
トレール長	101 mm
車両重量	VFR1200F 268 kg VFR1200FD 278 kg
乗車定員	2名
燃料消費率※1	VFR1200F 20.5 km/ℓ VFR1200FD 22.0 km/ℓ (車速 60 km/h 定地走行テスト値)
最小回転半径	3.5 m
排気量	1,236 cm ³
ボア×ストローク	81.0 × 60.0 mm
圧縮比	12.0
燃料	無鉛プレミアムガソリン
燃料タンク容量	18 ℓ

※1 定められた試験条件のもとでの値
(走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。)

バッテリー容量	12 V-11 Ah (10HR)	
変速比	VFR1200F	
	1 速	2.600
	2 速	1.600
	3 速	1.217
	4 速	1.034
	5 速	0.937
	6 速	0.866
	VFR1200FD	
	1 速	2.411
	2 速	1.700
	3 速	1.304
	4 速	1.034
5 速	0.941	
6 速	0.885	
減速比	VFR1200F	
	機関から変速機	1.738
	第1次	0.948 × 1.117
	第2次	2.545
	VFR1200FD	
	機関から変速機	1.738
第1次	0.951 × 1.117	
第2次	2.545	