

Технические характеристики

■ Сервисные данные

Размер шины	передняя	120/70ZR17M/C (58W)
	задняя	180/55ZR17M/C (73W)
Тип шины	радиальная, бескамерная	
Рекомендуемые шины	передняя	DUNLOP D222F K BRIDGESTONE T30F G
	задняя	DUNLOP D222 K BRIDGESTONE T30R G
Давление воздуха в шинах	передняя	250 кПа (2,50 кгс/см ²)
	задняя	290 кПа (2,90 кгс/см ²)
Минимальная глубина протектора	передняя	1,5 мм
	задняя	2,0 мм
Свечи зажигания	(стандарт)	IMR9D-9H (NGK) или VNH27ZB (DENSO)
Зазор между электродами свечи зажигания		0,80–0,90 мм (нерегулируемый)
Частота холостого хода (нерегулируемая)		1 200 ± 100 об/мин

Рекомендуемое моторное масло	Моторное масло Honda для 4-тактных двигателей, классификация по API не ниже SG, кроме маркированных как «Energy Conserving» (энергосберегающие) и «Resource Conserving» (ресурсосберегающие), класс вязкости SAE 10W-30, класс MA по стандарту JASO T 903	
Заправочная емкость системы смазки двигателя	при замене масла	2,9 л
	при замене масла и масляного фильтра	3,1 л
	после разборки	3,9 л
Рекомендуемая тормозная жидкость и жидкость сцепления	Honda DOT 4	
Заправочная емкость системы охлаждения	2,92 л	
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	Pro Honda HP	