

## ■ Dati di manutenzione

Dimensioni pneumatico	Anteriore	120/70ZR17M/C(58W)
	Posteriore	180/55ZR17M/C(73W)
Tipo di pneumatico		Radiale, senza camera d'aria
Pneumatici raccomandati	Anteriore	DUNLOP D222F K BRIDGESTONE T30F G
	Posteriore	DUNLOP D222 K BRIDGESTONE T30R G
Categoria d'uso pneumatici *1	Normale	Consentito
	Speciale	Non consentito
	Neve	Non consentito
	Ciclomotore	Non consentito
Pressione pneumatici	Anteriore	250 kPa (2,50 kgf/cm <sup>2</sup> )
	Posteriore	290 kPa (2,90 kgf/cm <sup>2</sup> )
Altezza minima battistrada	Anteriore	1,5 mm
	Posteriore	2,0 mm
Candela	(standard)	IMR9D-9H (NGK) oppure VNH27ZB (DENSO)
Distanza tra gli elettrodi	(non regolabile)	0,80 - 0,90 mm
Regime minimo	(non regolabile)	1.200 ± 100 giri/min

Olio motore consigliato

Olio per motori a 4 tempi Honda, Classificazione di servizio API SG o superiore, ad eccezione dell'olio contrassegnato come "A risparmio energetico" o "A conservazione di risorse" SAE 10W-30, Standard JASO T 903 MA

Capacità olio motore

Dopo lo svuotamento 2,9 L

Dopo lo svuotamento e il cambio del filtro olio motore 3,1 L

Dopo lo smontaggio 3,9 L

Liquido freni (frizione) raccomandato

Liquido freni DOT 4 Honda

Liquido di raffreddamento raccomandato

Liquido di raffreddamento Pro Honda HP

Capacità impianto di raffreddamento

2,42 L

Lubrificante per catene di trasmissione consigliato

Lubrificante per catene di trasmissione progettato specificamente per catene con O-ring. Se non è disponibile, utilizzare olio per ingranaggi SAE 80 o 90.

Gioco catena di trasmissione

25 - 35 mm

Catena di trasmissione standard

DID 525HV3 oppure RK 525ROZ6  
N. maglie 110